





## **Cosmetal's Professional water cooler solutions - doing away with the hassle of bottled water provision and management.**

The coolers in Cosmetal's Professional range are intended for use in restaurants, hotels, bars, cafeterias and any other catering environment. Allowing you to say farewell to the attendant hassles of bottled water provision and management and – in the process – improving the efficiency of the service you offer, the Professional coolers are designed and constructed to the highest quality standards and give first-class performance time after time. All the coolers in the range are quality-certified and feature cutting-edge technology that works to ensure that large amounts of chilled, still and sparkling water can be dispensed without the slightest compromise to the saline and organoleptic properties of the water itself. The Professional coolers constitute the most effective, hygienic and economical water provision systems on the market – yet another of Cosmetal's *Drinking Water Solutions*.



## Le soluzioni professionali per l'acqua da bere, che eliminano la gestione delle bottiglie.

I Professionals sono un'ampia gamma di refrigeratori di acqua destinati a ristoranti, hotel, bar, mense e locali di ristorazione collettiva in generale. Mirati ad alleviare la gestione delle bottiglie d'acqua e a migliorare l'efficienza del servizio, i Professionals rispondono ai più alti standard qualitativi in termini di performances e qualità di prodotto.

Tutti certificati e dotati di un alto contenuto tecnologico, assicurano l'erogazione di ingenti quantità di acqua fredda liscia e gassata, calda e a temperatura ambiente, nel rispetto delle caratteristiche saline ed organolettiche dell'acqua stessa. I Professional rappresentano il sistema di gestione dell'acqua più efficace, igienico ed economico: una delle tante "Drinking Water Solutions" di Cosmetal.

**professional**  
watercoolers

→ NIAGARA

→ Niagara TOP  
Niagara IN

→ JET  
JET IN

## → why / perché

### Large quantities of water

### Grandi quantità di acqua



Cold, still and sparkling water:  
40, 70 or 100 liters continuously!  
All the water you need, and at a  
cost that makes sense  
(pressure min. 3 bar).

Fredda liscia e gassata:  
40, 70 o 100 litri in continuo!  
Tanta acqua disponibile sempre  
e in modo economico  
(con pressione min. 3 bar).

### Optimum hygiene and safety levels

### Massima igiene e sicurezza



Protected water path. Together,  
the absence of traditional taps  
and the covered dispensing points  
impede contamination from  
external sources (such as hands).

Percorso dell'acqua protetto:  
l'assenza di rubinetti e i punti di  
erogazione coperti impediscono  
l'inquinamento ambientale  
(es. mani) dall'esterno.

### Cutting-edge technology

### Innovazione tecnologica



The patented UV system (mod. UV)  
performs an anti-bacterial function,  
keeping the dispensing area consistently  
free from contamination to  
guarantee optimum levels of hygiene.

Il sistema UV brevettato (mod. UV)  
ha funzione antibatterica e permette  
di tenere debatterizzata la zona di  
erogazione dell'acqua per la  
massima igiene, ininterrottamente.

### More space, greater efficiency

### Più spazio ed economia



Cumbersome water bottles need no  
longer take up valuable space in  
warehouses and fridges! The Niagara  
allows for substantial savings to be  
made on the cost of water provision  
and management while still delivering  
all the water you could want!

Magazzini e frigoriferi liberi dalle  
bottiglie di acqua! Un notevole  
risparmio sui costi di fornitura e  
di gestione delle bottiglie  
...senza rinunciare a tanta acqua!



Nemko



**catering to all your water requirements!**  
**per ogni esigenza!**

## → inside / dentro



Mod.  
Niagara 65

### ACS system


The innovative Auto Cleaning & Sanitizing system (ACS) was specially designed by Cosmetal to automate the sanitizing and flushing operations of the Niagara cooler, thus reducing manual intervention to a minimum. Thanks to its digital control panel, which comes complete with timer, it is possible to program the start time and number of flushing and sanitization cycles to match your requirements.

Innovativo sistema ACS Auto Cleaning & Sanitising ideato da Cosmetal per automatizzare le operazioni di sanificazione e lavaggio del refrigeratore Niagara riducendo al minimo l'intervento dell'operatore. Grazie ad un apposito pannello digitale dotato di timer, è possibile programmare l'orario e il numero dei risciacqui e delle sanificazioni, in modo da realizzarle nei tempi e nelle modalità desiderate.



**Ice bank:** the cooling system has the capacity to provides large quantities of cold water continuously without compromise to the carbonation level.

Banco di ghiaccio: il sistema di raffreddamento che consente una grande e continua disponibilità di acqua fredda in modo costante e che mantiene il livello di gasatura.



**The water flows through a weld-free coil made from AISI 316 stainless-steel, which eliminates all potential for stagnation or contamination.**

L'acqua corre all'interno di una "serpentina" in acciaio inox AISI 316 priva di saldature. Nessun ristagno né possibilità di contaminazione.



**The easily controlled pressure reducer ensures that the water flows consistently. The CO<sub>2</sub> reducer is also easy to use, allowing you to adjust the carbonation level to suit any palate.**

Il riduttore di pressione dell'acqua è regolabile e normalizza il flusso. Il riduttore di pressione dell'anidride carbonica è regolabile per ottimizzare il livello della gasatura.

**The red LED indicator informs you that the addition of CO<sub>2</sub> has been suspended due to an interruption to the mains water supply.**

Il led rosso segnala l'interruzione di aggiunta di anidride carbonica in assenza di acqua dalla rete idrica.

**professional**  
watercoolers

→ NIAGARA

→ Niagara TOP  
Niagara IN

→ JET  
JET IN

### Speed and versatility

### Versatilità e velocità



### High-quality service and efficiency

### Servizio ed efficienza



### Highly functional

### Funzionalità



### Reliability

### Affidabilità



The Niagara can easily dispense water into both carafes and cups, making it ideal for table or bar service. With three separate water outlets, you can fill more than one carafe or cup at a time.

Da utilizzare con caraffe o bicchieri, per un servizio al tavolo o al banco bar. Le tre uscite d'acqua permettono la spillatura contemporanea di più caraffe o bicchieri.

Enhanced performance from the Niagara EC (Electronic Control). Thanks to its electronically controlled keyboard, the functionality of the cooler can be monitored in real time to ensure optimum performance and set the amount of water you like.

Nuove performance del modello Niagara EC - Electronic Control. Grazie all'impiego di una tastiera a controllo elettronico vengono monitorate in tempo reale le funzioni del refrigeratore per ottimizzarne la manutenzione e impostare la dose d'acqua che si desidera erogare.

The 3 buttons on the control panel offer three different modes, including continuous and intermittent.

Per una spillatura in continuo o ad intermittenza, o per la posizione stand-by, i 3 tasti della plancia comandi hanno 3 modalità di funzionamento.

By leveraging the potential of new technologies and using only the highest-quality materials, Cosmetal's Professional coolers achieve levels of reliability that are a testament to the company's consolidated expertise in the field.

Le nuove tecnologie, l'esperienza consolidata di Cosmetal e i materiali di ottima qualità assicurano l'affidabilità del prodotto.

## → optional



Mod.  
Niagara 180 WG

### F

A chlorine filter/purifier is available to improve the taste and quality of the water dispensed by eliminating impurities, odors and unpleasant tastes. This filter has been approved by the Italian Ministry of Health, WRAS and NSF, and it uses an easily replaceable cartridge.

Il filtro deodorante/purificatore migliora il gusto e la qualità dell'acqua, eliminando impurità, odori e sogni sgradevoli. Approvato dal Ministero della Sanità, WRAS e NSF, questo filtro utilizza una cartuccia facilmente sostituibile.

### F-UV

Chlorine filter/purifier complete with antibacterial UV system.

Filtro deodorante/purificatore completo di debatterizzatore a raggi UV.

### F-UV-LC

Chlorine filter/purifier complete with antibacterial system, liter-counter and timer.

Filtro deodorante/purificatore completo di debatterizzatore a raggi UV, contalitri e contatore.

### WATER BLOCK

The hydraulic safety valve prevents water loss.

La valvola di sicurezza idraulica che impedisce le perdite di acqua

The practical drip-tray - available in plastic or stainless-steel - can be equipped with a water drainage to make emptying even less hassle.

La pratica vaschetta raccogliegocce può essere dotata di scarico acqua per un migliore utilizzo. Disponibile in acciaio inox o in plastica.

**professional**  
watercoolers

→ NIAGARA

→ Niagara TOP  
Niagara IN

→ JET  
JET IN

# Niagara TOP

counter-top solutions  
soluzione da banco

→ why / perché

**Compact and versatile, with all the exclusive NIAGARA advantages.**  
**Compatti, versatili, con gli stessi vantaggi esclusivi di NIAGARA.**

**space-saving models**  
modelli salvaspazio



**ultra-efficient service**  
un servizio efficiente



Fits wherever suits you best: the Niagara Top can be positioned on the bar or in line with other cafeteria services, whereas the Niagara IN fits under the counter, allowing you to make the most of all the space you have.

Facili da collocare: la versione Top sopra il banco bar o in linea nelle mense, la versione IN ad incasso è ideale per ottimizzare gli spazi.

Enhanced performance from the Niagara Top EC (Electronic Control): its functionality can be monitored in real time to ensure max performance and set the amount of water you like.

Nuove performance del modello Niagara Top EC - Electronic Control: vengono monitorate in tempo reale le funzioni del refrigeratore per ottimizzarne la manutenzione e impostare la dose d'acqua che si desidera erogare.

# Niagara IN

under-counter solutions  
soluzione ad incasso

→ taps / rubinetterie



**G65 + VR-P**

Dispenser with mechanical pushbutton control and jet-breaker device (not available on WG models).

Erogatore con comando meccanico a pulsante e dispositivo rompigetto (applicabile solo ai modelli non WG).



**G662 + VR-P**

Lever-operated double dispenser tap.

Rubinetto a doppio erogatore con comandi meccanici a leva.



**G663 + VR-P**

Lever-operated triple dispenser tap.

Rubinetto a triplo erogatore con comandi meccanici a leva.



**G68N + VR-P**

3-way column taps with lever.

Rubinetto a colonna a tre vie con leva.



## → inside / dentro

Featuring the same innovative technology - and the same unrivalled levels of hygiene and performance - as the other Niagara models, in an even more compact unit:

- patented UV system (on the Niagara Top models)
- ice-back
- stainless-steel coil

La stessa tecnologia innovativa dei modelli Niagara, qui in dimensioni più contenute, sempre per assicurare un alto livello di igiene e di prestazioni:

- il sistema UV brevettato (per i modelli Top),
- il banco di ghiaccio,
- la serpentina in acciaio.

## → optional

**PIT**

By using a 'python' - a special type of coil that keeps the water chilled all the way along the water path - the cooling unit can be located at a hygienic distance from the taps and fittings.

Il posizionamento del gruppo refrigerante a distanza dalla rubinetteria è possibile grazie alla applicazione del "pitone", una particolare conduttura che mantiene l'acqua fredda lungo il suo percorso.

### PRA

The recycling pump can support height differentials of up to 5 meters between the dispensing point and the cooling unit and up to 20 meters of distance.

### WATER BLOCK

La pompa di ricircolo sostiene dislivelli di 5 mt tra punto di erogazione e gruppo refrigerante e una distanza lineare di 20 mt.

The hydraulic safety valve prevents water loss.

La valvola di sicurezza idraulica che blocca eventuali perdite di acqua.

**F** The same filtration systems extras as on the floor-standing NIAGARA models.

**F-UV** Le stesse filtrazioni dei modelli NIAGARA.

**F-UV-LC** The practical drip-tray – available in plastic or stainless-steel – can be equipped with a water drainage to make emptying even less hassle.



La pratica vaschetta raccolligocce può essere dotata di scarico acqua per un migliore utilizzo.  
Disponibile in acciaio inox o in plastica.



**professional**  
watercoolers

→ NIAGARA

→ Niagara TOP  
Niagara IN

→ JET  
JET IN

**Optimum levels of hygienic protection****Max igiene e protezione**

With no taps and a covered dispensing point, the water dispensed is protected from external sources of contamination. The UV models use the patented anti-bacterial system to ensure that the dispensing area remains unpolluted.

Senza rubinetti e con il punto di prelievo al riparo, l'acqua è al sicuro dall'inquinamento ambientale. Attorno al punto di erogazione dell'acqua i modelli UV sfruttano la protezione antibatterica del sistema brevettato.

**Fast, efficient water delivery****Per un servizio veloce**

Enhanced performance from the Jet EC (Electronic Control): the functionality of the cooler can be monitored in real time to ensure optimum performance and set the amount of water you like.

Nuove performance del modello Jet EC - Electronic Control. Grazie all'impiego di una tastiera a controllo elettronico vengono monitorate in tempo reale le funzioni del refrigeratore per ottimizzarne la manutenzione e impostare la dose d'acqua che si desidera erogare.

**Highly economical****Economico**

Lowers the cost of water provision and management.

Riduce i costi di approvvigionamento e di gestione dell'acqua.

**Italian design****Design italiano**

With its attractive design, the JET looks the part in any surroundings.

Il gradevole design permette l'inserimento di JET in ogni ambiente.

## → inside / dentro



NIAGARA  
water coolers



The patented UV system ensures that the dispensing area remains as clean as possible by impeding external bacterial proliferation.

Il sistema UV brevettato mantiene debatterizzata l'aria attorno al punto di erogazione impedendo la contaminazione batterica dall'esterno.




Pressing the special safety button delivers hot water at 203°F.

Erogazione di acqua calda a 95°C con lo speciale tasto di sicurezza.



The dispensing of hot water at 203°F is risk-free thanks to the cooler's industry-standard reservoir.

Tutta la sicurezza di un serbatoio professionale per la produzione di acqua calda a 95°C.



Sealed ice bank: the cooling system provides large quantities of cold water continuously with no need for maintenance.

Banco di ghiaccio ermetico: il sistema di raffreddamento che consente una grande e continua disponibilità di acqua fredda ed elimina gli interventi di manutenzione e pulizia.



The WG model uses a silent, industry-standard cooling system that can provide large quantities of carbonated water continuously. The carbonation level can be easily adjusted.

Un silenzioso sistema professionale con carbonatore a freddo offre, nel modello WG grandi quantità di acqua gassata in continuo. Il livello di gasatura è regolabile.

## → optional

See JET IN / Vedi JET IN

professional  
watercoolers

→ NIAGARA

→ Niagara TOP  
Niagara IN

→ JET  
JET IN

## JET IN

Hi-tech, high-quality  
Tecnologia e qualità

→ why / perché

**Ideal for bars and small restaurants**

Ideale per bar e piccoli ristoranti



Space-saving version can be 'hidden away' under the counter.

In versione "salvaspazio" per essere "nascosto" sotto i banconi bar.

**Easy-install**

Facile installazione

The JET IN has been specially designed so that you can attach it straight to the mains and be up and running in no time.

Le predisposizioni tecniche applicate permettono un immediato allaccio alla rete idrica.

**Highly efficient**

Efficace



The fastest way to dispense all the water you need: still, sparkling, chilled or hot (at 203°F).

Un servizio veloce per la somministrazione di acqua fredda, liscia o gassata, e calda a 95°C.

**Highly practical**

Pratico

Features professional taps and fittings, making it even easier to use.

Dotato di rubinetteria professionale per un uso ergonomico.

→ taps / rubinetterie



**G612 + VR-P**

2-way lever-operated tap.

Rubinetto a 2 vie con levetta.



**G662-J + VR-P**

Lever-operated double dispenser tap.

Rubinetto a doppio erogatore con comandi meccanici a leva.



**G663-J + VR-P**

Lever-operated triple dispenser tap.

Rubinetto a triplo erogatore con comandi meccanici a leva.



**G68-J + VR-P**

3-way column taps with lever.

Rubinetto a colonna a tre vie con leva.

## → inside / dentro

The same cutting-edge technology is used in both the counter-top and under-counter models.

Tutta la tecnologia del modello da soprabanco è applicata anche al modello da incasso.



## → optional



### F-J

A chlorine filter /purifier approved by the Italian Ministry of Health, WRAS and NSF. Filtro dechloratore purificatore approvato dal Ministero della Sanità WRAS e NSF.



### FC-UV-J

FC-J + UV anti-bacterial system. FC-J + debatterizzatore UV.



### B-UG

CO2-600g, disposable, 120-liter (WG models) CO2-600 gr-usa e getta-120 lt (modelli WG)

### R-UG

Pressure reducer for B-UG. (WG models) Riduttore di pressione per B-UG. (modelli WG)

### B-RIC

CO2-700g, rechargeable, 140-liter (WG models) CO2-700 gr-ricaricabile - 140 lt (modelli WG)

### R-RIC

Pressure reducer for B-RIC. (WG models) Riduttore di pressione per B-RIC. (modelli WG)



The practical drip-tray – available in plastic or stainless-steel – can be equipped with a water drainage to make emptying even easier.

La pratica vaschetta raccogliegocce può essere dotata di scarico acqua per un migliore utilizzo. Disponibile in acciaio inox o in plastica.



### WATER BLOCK

The hydraulic safety valve prevents water loss.

La valvola di sicurezza idraulica che blocca eventuali perdite di acqua.

professional  
watercoolers

→ NIAGARA

→ Niagara TOP  
Niagara IN

→ JET  
JET IN

## NIAGARA



## Niagara TOP



## Niagara IN



## JET



## JET IN



Water at room temperature.  
Acqua a temperatura ambiente.



Cold water.  
Acqua fredda.



Hot water.  
Acqua calda.



Sparkling water.  
Acqua gassata.

### Reference temperatures:

Temperature di riferimento:  
77°F ambient/25°C ambiente  
68°F water inlet/20°C acqua in ingresso

## → range / gamma

## → colors / colori

				Water production lt/h	usg/h	Production continuously lt	usg
NIAGARA 65	•	•		65	17,2	40	10,6
NIAGARA 120	•	•		120	31,7	70	18,5
NIAGARA 180	•	•		180	47,5	100	26,4
NIAGARA 65 WG	•	•	•	65	17,2	40	10,6
NIAGARA 120 WG	•	•	•	120	31,7	70	18,5
NIAGARA 180 WG	•	•	•	180	47,5	100	26,4

All models are available with patented UV system / Tutti i modelli sono disponibili con brevetto UV.

				Water production lt/h	usg/h	Production continuously lt	usg
NIAGARA TOP 65	•	•		65	17,2	40	10,6
NIAGARA TOP 120	•	•		120	31,7	70	18,5
NIAGARA TOP 180	•	•		180	47,5	100	26,4
NIAGARA TOP 65 WG	•	•	•	65	17,2	40	10,6
NIAGARA TOP 120 WG	•	•	•	120	31,7	70	18,5
NIAGARA TOP 180 WG	•	•	•	180	47,5	100	26,4

All models are available with patented UV system / Tutti i modelli sono disponibili con brevetto UV.

				Water production lt/h	usg/h	Production continuously lt	usg
NIAGARA IN 65	•	•		65	17,2	40	10,6
NIAGARA IN 120	•	•		120	31,7	70	18,5
NIAGARA IN 180	•	•		180	47,5	100	26,4
NIAGARA IN 65 WG	•	•	•	65	17,2	40	10,6
NIAGARA IN 120 WG	•	•	•	120	31,7	70	18,5
NIAGARA IN 180 WG	•	•	•	180	47,5	100	26,4

All models are available with patented UV system / Tutti i modelli sono disponibili con brevetto UV.

					Water production lt/h	usg/h	Production continuously lt	usg
JET A	•	•			25	6,6	6	1,6
JET H	•	•		•	25	8	6,6	2,1
JET WG	•	•		•	25	6,6	6	1,6

All models are available with patented UV system / Tutti i modelli sono disponibili con brevetto UV.

					Water production lt/h	usg/h	Production continuously lt	usg
JET IN A	•	•			25	6,6	6	1,6
JET IN H	•	•		•	25	8	6,6	2,1
JET IN WG	•	•		•	25	6,6	6	1,6



grey C8  
grigio C8

stainless steel C6  
acciaio inox C6

**professional**  
watercoolers

→ NIAGARA

→ Niagara TOP  
Niagara IN

→ JET  
JET IN



grey  
grigio

light blue  
celeste




grey  
grigio


## NIAGARA

## → dimensions / dimensioni


Niagara 65/65 WG



Niagara 120/120 WG




Niagara 180/180 WG




## Niagara TOP


Niagara TOP 65/65 WG



Niagara TOP 120/120 WG



Niagara TOP 180/180 WG




\* Water inlet ø8 or 1/4F  
Entrata acqua ø8 o 1/4F


▪ Overflow drainage  
Scarico troppo pieno

## Niagara IN


Niagara IN 65/65 WG



Niagara IN 120/120 WG





Niagara IN 180/180 WG





\* Water inlet ø8 or 3/8F  
Entrata acqua ø8 o 3/8F

▪ Overflow drainage  
Scarico troppo pieno

## JET



## JET IN



## → technical specifications / caratteristiche tecniche

	Water outlet temperature		Ice bank		Cooling	Condens- ation	Com- pressor	Rated input Watt	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Net weight		Gros weight	
	°C	°F	kg	lbs						kg	lbs	kg	lbs
NIAGARA 65	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	300	60 x 63 x 163	38	83,7	41	90,3
NIAGARA 120	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	500	66 x 63 x 163	45	99,1	48	105,7
NIAGARA 180	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	500	71 x 63 x 163	62	136,8	68	149,8
NIAGARA 65 WG	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	500	60 x 63 x 163	48	105,7	51	112,3
NIAGARA 120 WG	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	800	66 x 63 x 163	55	121	58	127,8
NIAGARA 180 WG	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	800	71 x 63 x 163	72	158,6	78	171,8

	Water outlet temperature		Ice bank		Cooling	Condens- ation	Com- pressor	Rated input Watt	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Net weight		Gros weight	
	°C	°F	kg	lbs						kg	lbs	kg	lbs
NIAGARA TOP 65	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	300	41 x 59 x 60	31	68,3	34	74,9
NIAGARA TOP 120	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	500	41 x 65 x 60	39	85,9	42	92,5
NIAGARA TOP 180	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	500	41 x 70 x 60	50	110	53	116,7
NIAGARA TOP 65 WG	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	500	41 x 59 x 60	39	85,9	42	92,5
NIAGARA TOP 120 WG	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	800	41 x 65 x 60	47	103,5	50	110,1
NIAGARA TOP 180 WG	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	800	41 x 70 x 60	59	130	62	136,6

	Water outlet temperature		Ice bank		Cooling	Condens- ation	Com- pressor	Rated input Watt	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Net weight		Gros weight	
	°C	°F	kg	lbs						kg	lbs	kg	lbs
NIAGARA IN 65	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	300	41 x 59 x 60	29	63,9	32	70,5
NIAGARA IN 120	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	500	41 x 65 x 60	37	81,5	40	88,1
NIAGARA IN 180	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	500	41 x 70 x 60	43	94,7	46	101,3
NIAGARA IN 65 WG	3÷10	38÷50	4,5	10,0	I	V	1/6	500	41 x 59 x 60	37	81,5	40	88,1
NIAGARA IN 120 WG	3÷10	38÷50	6,5	14,3	I	V	1/3	800	41 x 65 x 60	45	99,1	48	105,7
NIAGARA IN 180 WG	3÷10	38÷50	11,5	25,3	I	V	1/3	800	41 x 70 x 60	51	112,3	54	119

	Water outlet temperature		Ice bank		Cooling	Condens- ation	Com- pressor	Rated input Watt	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Net weight		Gros weight			
	°C	°F	kg	lbs						kg	lbs	kg	lbs		
JET A	3÷10	38÷50	0,5	1,1	I	V	1/12	180	36 x 60 x 49	24	52,9	25	55,1		
JET H	3÷10	95	38÷50	203	0,5	1,1	I	V	1/12	870	36 x 60 x 49	27	59,5	28	61,7
JET WG	3÷10	38÷50	0,5	1,1	I	V	1/12	350	36 x 60 x 49	28	61,7	29	63,9		

	Water outlet temperature		Ice bank		Cooling	Condens- ation	Com- pressor	Rated input Watt	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Net weight		Gros weight			
	°C	°F	kg	lbs						kg	lbs	kg	lbs		
JET IN A	3÷10	38÷50	0,5	1,1	I	V	1/12	180	36 x 60 x 49	24	52,9	25	55,1		
JET IN H	3÷10	95	38÷50	203	0,5	1,1	I	V	1/12	870	36 x 60 x 49	27	59,5	28	61,7
JET IN WG	3÷10	38÷50	0,5	1,1	I	V	1/12	350	36 x 60 x 49	28	61,7	29	63,9		

professional  
watercoolers


→ NIAGARA

→ Niagara TOP  
Niagara IN

→ JET  
JET IN

## OPTIONAL

## → dimensions / dimensioni







**Dispenser with mechanical pushbutton control and jet-breaker device (not for WG models).**  
Erogatore con comando meccanico a pulsante e dispositivo rompigetto (tranne modelli WG).  
**For NIAGARA IN.**  
Per NIAGARA IN.

**Lever-operated double dispenser tap.**  
Rubinetto a 2 vie a doppio erogatore con comandi meccanici a leva.  
**G662**  
**For NIAGARA IN.**  
Per NIAGARA IN.

**Lever-operated three dispenser tap.**  
Rubinetto a 3 vie a triplo erogatore con comandi meccanici a leva.  
**G663**  
**For NIAGARA IN.**  
Per NIAGARA IN.

**3-ways column tap with lever.**  
Rubinetto a colonna a 3 vie con leva.  
**G68-N**  
**For NIAGARA IN.**  
Per NIAGARA IN.

**2-way lever-operated tap.**  
Rubinetto a 2 vie con levette.  
**For JET IN A, JET IN H.**  
Per JET IN A, JET IN H.



**Plastic drip tray.**  
Vaschetta raccogligocce in plastica.

**For all JET IN, NIAGARA IN and NIAGARA TOP models.**  
Per tutti i modelli JET IN, NIAGARA IN e NIAGARA TOP.

**Plastic drip tray with drainage.**  
Vaschetta raccogligocce in plastica con scarico.





**For all JET IN, NIAGARA IN and NIAGARA TOP models.**  
Per tutti i modelli JET IN, NIAGARA IN e NIAGARA TOP.

**Stainless steel drip tray.**  
Vaschetta in acciaio inox.

**For all JET IN, NIAGARA IN and NIAGARA TOP models.**  
Per tutti i modelli JET IN, NIAGARA IN e NIAGARA TOP.

**Stainless steel drip tray with drainage, to built-in.**  
Vaschetta in acciaio inox con scarico, da incasso.

**For all JET IN, NIAGARA IN and NIAGARA TOP models.**  
Per tutti i modelli JET IN, NIAGARA IN e NIAGARA TOP.



**CO2 Pressure reducer for B-UG**  
Riduttore di pressione CO2 per B-UG

**For WG models of JET and JET IN.**  
Per modelli WG di JET e JET IN.

**CO2 Pressure reducer for B-RIC.**  
Riduttore di pressione CO2 per B-RIC.

**For WG models of JET and JET IN.**  
Per modelli WG di JET e JET IN.

**CO2 Cylinder, 0.600 Kg, one-use.**  
Bombola CO2 da 0,600 Kg Usa e Getta.



**For WG models of JET and JET IN.**  
Per modelli WG di JET e JET IN.

**CO2 Cylinder, 0.700 Kg, rechargeable (supplied empty).**  
Bombola CO2 da 0,700 Kg. Ricaricabile (fornita vuota).

**For WG models of JET and JET IN.**  
Per modelli WG di JET e JET IN.


### Fc-UV-safety J and filters box/Fc-UV-safety J e scatola filtri

**For JET and JET IN models.**  
Per modelli JET e JET IN.




### F / F-UV/ F-UV-LC

**For all NIAGARA models.**  
Per tutti i modelli NIAGARA.



### Filters Box/Scatola filtri

**For NIAGARA TOP and NIAGARA IN models.**  
Per i modelli NIAGARA TOP e NIAGARA IN.



**NIAGARA****→ pack for transport / imballo per trasporti**

	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Gros weight		N°/pallets max	Pallets dimensions (WxDxH) Cm	pallets weight		N°/container 20"	N°/container 40"
		kg	lbs			kg	lbs		
NIAGARA 65	64 x 63 x 170	41	90,3	-	-	-	-	27	54
NIAGARA 120	68 x 63 x 170	48	105,7	-	-	-	-	27	54
NIAGARA 180	73 x 63 x 170	68	149,8	-	-	-	-	27	54
NIAGARA 65 WG	64 x 63 x 170	51	112,3	-	-	-	-	27	54
NIAGARA 120 WG	68 x 63 x 170	58	127,8	-	-	-	-	27	54
NIAGARA 180 WG	73 x 63 x 170	78	171,8	-	-	-	-	27	54

**Niagara TOP**

	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Gros weight		N°/pallets max	Pallets dimensions (WxDxH) Cm	pallets weight		N°/container 20"	N°/container 40"
		kg	lbs			kg	lbs		
NIAGARA TOP 65	41 x 59 x 60	34	74,9	8	120 x 80 x 135	282	621	150	300
NIAGARA TOP 120	41 x 65 x 60	42	92,5	8	120 x 80 x 135	346	762	135	270
NIAGARA TOP 180	41 x 70 x 60	53	116,7	8	120 x 80 x 135	434	956	120	240
NIAGARA TOP 65 WG	41 x 59 x 60	42	92,5	8	120 x 80 x 135	346	762	150	300
NIAGARA TOP 120 WG	41 x 65 x 60	50	110,1	8	120 x 80 x 135	410	903	135	270
NIAGARA TOP 180 WG	41 x 70 x 60	62	136,6	8	120 x 80 x 135	506	1115	120	240

**Niagara IN**

	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Gros weight		N°/pallets max	Pallets dimensions (WxDxH) Cm	pallets weight		N°/container 20"	N°/container 40"
		kg	lbs			kg	lbs		
NIAGARA IN 65	41 x 59 x 60	32	70,5	8	120 x 80 x 135	266	586	150	300
NIAGARA IN 120	41 x 65 x 60	40	88,1	8	120 x 80 x 135	330	727	135	270
NIAGARA IN 180	41 x 70 x 60	46	101,3	8	120 x 80 x 135	378	833	120	240
NIAGARA IN 65 WG	41 x 59 x 60	40	88,1	8	120 x 80 x 135	330	727	150	300
NIAGARA IN 120 WG	41 x 65 x 60	48	105,7	8	120 x 80 x 135	394	868	135	270
NIAGARA IN 180 WG	41 x 70 x 60	54	119	8	120 x 80 x 135	442	974	120	240

**JET**

	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Gros weight		N°/pallets max	Pallets dimensions (WxDxH) Cm	pallets weight		N°/container 20"	N°/container 40"
		kg	lbs			kg	lbs		
JET A	36 X 60 X 49	25	55,1	12	120 X 80 X 160	310	683	216	432
JET H	36 X 60 X 49	28	61,7	12	120 X 80 X 160	346	762	216	432
JET WG	36 X 60 X 49	29	63,9	12	120 X 80 X 160	358	789	216	432

**JET IN**

	Pack dimensions (WxDxH) Cm	Gros weight		N°/pallets max	Pallets dimensions (WxDxH) Cm	pallets weight		N°/container 20"	N°/container 40"
		kg	lbs			kg	lbs		
JET IN A	36 x 60 x 49	25	55,1	12	120 x 80 x 160	310	683	216	432
JET IN H	36 x 60 x 49	28	61,7	12	120 x 80 x 160	346	762	216	432
JET IN WG	36 x 60 x 49	29	63,9	12	120 x 80 x 160	358	789	216	432

**professional**  
watercoolers

**→ NIAGARA****→ Niagara TOP  
Niagara IN****→ JET  
JET IN**

## Notes / note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Notes / note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

We hereby inform you that our company is involved in the processing of your personal data. To read the full guidance notes on our privacy policy and on your rights as they relate to Article 13 of Italian Legislative Decree No. 196/03, please consult our website [www.Cosmetal.it](http://www.Cosmetal.it) or contact our data manager. You have the right at any time to bar the processing of your personal information for promotional purposes by sending an e-mail to [sales@cosmetal.it](mailto:sales@cosmetal.it). Please title the e-mail 'REMOVE' and give the legal name of the business you represent.

Vi informiamo che, la nostra Società tratta Vostri dati personali. Per la completa informativa ex art.13 D.Lgs. 196/03 e per conoscere i Vostri diritti, Vi invitiamo a consultare il nostro sito internet [www.Cosmetal.it](http://www.Cosmetal.it) o a rivolgervi all'Incarnato per il riscontro all'interessato presso i nostri uffici. In ogni momento potrete opporvi al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, inviadoci una e-mail al seguente indirizzo [sales@cosmetal.it](mailto:sales@cosmetal.it) con la dicitura "RIMUOVI" indicando esattamente la Vostra Ragione Sociale.

Print Sept. 2006 / Stampa Set. 2006





COSMETAL S.r.l. Sistemi di refrigerazione  
Zona Ind.le PIP Sambucheto - Via F.lli Maggini  
62019 Recanati (MC) Italy  
Tel. +39 071 757991 - Fax +39 071 7571454  
[www.cosmetal.it](http://www.cosmetal.it) - [sales@cosmetal.it](mailto:sales@cosmetal.it)